

SPATENMASCHINEN



➤ **PRODUKTPROGRAMM**



SERP, ERP & SRP

Die Farmax SERP, ERP und SRP sind Spatenmaschine für Traktoren von 15 bis 60 PS und eignen sich hervorragend für Gewächshäuser, Baumschulen, Obst- und Gemüseanbau. Pflugsohlen werden in der Boden vollständig ausgebrochen und gemischt, daher eine optimale Bodenstruktur entsteht. Die Maschinen können mit einer angetriebenen Harkrolle ausgestattet werden, die für ein gut gepresstes und zerbröckeltes Saat- oder Pflanzenbett sorgt.



SERP

| Typ | Arbeitsbreite | Max. Arbeitstiefe | Standardgewicht | Standardgewicht mit Krümlerwalze | Erforderliche Leistung kW/PS | Anzahl der Spaten |
|----------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| SERP 90 | 90 cm | 40 cm | 225 kg | 265 kg | 11/15 | 12 |
| SERP 105 | 105 cm | 40 cm | 240 kg | 285 kg | 13/18 | 12 |
| SERP 125 | 125 cm | 40 cm | 275 kg | 330 kg | 15/20 | 12 |



ERP

| Typ | Arbeitsbreite | Max. Arbeitstiefe | Standardgewicht | Standardgewicht mit Krümlerwalze | Erforderliche Leistung kW/PS | Anzahl der Spaten |
|---------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| ERP 90 | 90 cm | 45 cm | 260 kg | 305 kg | 13/18 | 12 |
| ERP 105 | 105 cm | 45 cm | 295 kg | 345 kg | 15/20 | 12 |
| ERP 125 | 125 cm | 45 cm | 345 kg | 400 kg | 16/21 | 12 |
| ERP 140 | 140 cm | 45 cm | 395 kg | 455 kg | 21/28 | 12 |
| ERP 155 | 155 cm | 45 cm | 450 kg | 515 kg | 22/30 | 12 |



SRP

| Typ | Arbeitsbreite | Max. Arbeitstiefe | Standardgewicht | Standardgewicht mit Krümlerwalze | Erforderliche Leistung kW/PS | Anzahl der Spaten |
|---------|---------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|
| SRP 105 | 105 cm | 45 cm | 470 kg | 540 kg | 22/30 | 12 |
| SRP 125 | 125 cm | 45 cm | 490 kg | 560 kg | 26/35 | 12 |
| SRP 155 | 155 cm | 45 cm | 565 kg | 610 kg | 30/40 | 12 |
| SRP 185 | 185 cm | 45 cm | 635 kg | 720 kg | 33/45 | 15 |
| SRP 210 | 210 cm | 45 cm | 715 kg | 810 kg | 37/50 | 18 |

DRP Perfect I & Perfect II

Der DRP Perfect I ist eine Spatenmaschine für Traktoren von 80 bis 100 PS und mit verschiedenen Arbeitsbreiten. Der Perfect II-Typ ist eine Spatenmaschine mit einer größeren Kapazität und einem höheren zulässigen Gewicht mit einer erforderlichen Leistung von 100 bis 140 PS. Geeignet für mittelständische Unternehmen in Landwirtschaft und Gartenbau. Beide Maschinen können mit hydraulisch verstellbarer Harkrolle, Fräse, Ringwalze oder Packerwalze für ein optimales Saat- oder Pflanzbett ausgestattet werden.



DRP Perfect I

| Typ | Arbeitsbreite | Max. Arbeitstiefe | Standardgewicht | Erforderliche Leistung kW/PS | Anzahl der Spaten |
|---------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| DRP 185 | 185 cm | 45 cm | 1.000 kg | 41/55 | 15 |
| DRP 215 | 215 cm | 45 cm | 1.125 kg | 45/60 | 18 |
| DRP 245 | 245 cm | 45 cm | 1.300 kg | 50/68 | 18 |
| DRP 275 | 275 cm | 45 cm | 1.425 kg | 55/75 | 21 |
| DRP 300 | 300 cm | 45 cm | 1.800 kg | 60/80 | 24 |



Perfect II

| Typ | Arbeitsbreite | Max. Arbeitstiefe | Standardgewicht | Erforderliche Leistung kW/PS | Anzahl der Spaten |
|-------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| Perfect 250 | 250 cm | 45 cm | 1.650 kg | 60/80 | 18 |
| Perfect 275 | 275 cm | 45 cm | 1.800 kg | 65/90 | 21 |
| Perfect 300 | 300 cm | 45 cm | 2.150 kg | 80/100 | 24 |

LRP Profi

Die Farmax LRP Profi ist eine Spatenmaschine für Traktoren von 120 bis 200 PS, die sich für den Ackerbau und Lohnunternehmer eignet. Serienmäßig mit hydraulisch verstellbarer Harkrolle, Fräse, Packerwalze oder Ringwalze. Eine zweite hydraulisch einstellbare Rolle ist möglich, um ein gutes Saatbett oder Pflanzbett für den richtigen Bodentyp zu erhalten.



| Typ | Arbeitsbreite | Max. Arbeitstiefe | Standardgewicht | Erforderliche Leistung kW/PS | Anzahl der Spaten |
|---------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| LRP 250 | 250 cm | 50 cm | 2.340 kg | 74/100 | 18 |
| LRP 275 | 275 cm | 50 cm | 2.500 kg | 85/110 | 24 |
| LRP 300 | 300 cm | 50 cm | 2.700 kg | 92/120 | 24 |

Rapide

Die Farmax Rapide Hochleistungs- Spatenmaschine für Traktoren von 200 bis 300 PS ist für schwere Sand- und Lehmboden geeignet. Serienmäßig mit hydraulisch verstellbarer Harkrolle, Fräse , Packerwalze oder Ringwalze. Eine zweite hydraulisch einstellbare Rolle ist möglich, um ein gutes Saatbett oder Pflanzbett für den richtigen Bodentyp zu erhalten.



| Typ | Arbeitsbreite | Max. Arbeitstiefe | Standardgewicht | Erforderliche Leistung kW/PS | Anzahl der Spaten |
|------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| Rapide 300 | 300 cm | 50 cm | 2.950 kg | 115/150 | 24 |
| Rapide 350 | 350 cm | 50 cm | 3.275 kg | 130/170 | 30 |
| Rapide 400 | 400 cm | 50 cm | 3.650 kg | 148/200 | 30 |

Rapide Trailed

Die Rapide Trailed läuft unter allen Bedingungen zu Höchstformen auf und bietet eine ausgezeichnete Bodenbearbeitung und eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit. Dank ihrer maximalen Bearbeitungstiefe von 40 cm bearbeitet die Rapide Trailed schwere Sand- und Lehmböden schnell und problemlos.



| Typ | Arbeitsbreite | Max. Arbeitstiefe | Standardgewicht | Erforderliche Leistung kW/PS | Anzahl der Spaten | Walzenreifen |
|----------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|--------------|
| Rapide Trailed | 450 cm | 40 cm | 7.500 kg | 149/200 | 36 | K8.3x24 |

FarmaX Tiefspatenmaschinen: dreipunktaufhängung & gezogen

Die von FarmaX getragenen Spatenmaschine sind in Arbeitsbreiten von 160 cm bis 280 cm mit Arbeitstiefen von 60 bis 100 cm erhältlich, die Maschinen können mit einer hydraulisch verstellbaren Harkrolle ausgestattet werden. Aufgrund der kompakten Bauweise und des geringen Eigengewichts sind diese Maschinen in der Dreipunktaufhängung von Traktoren mit einer Leistung von 160 bis 230 PS leicht zu handhaben. Die gezogene Spatenmaschine haben eine Arbeitsbreite von 250 und 280 cm bei einer Arbeitstiefe von bis zu 120 cm. Da die Maschine mit einer Reifendruckrolle ausgestattet ist, wird der Boden nach dem Graben ordnungsgemäß komprimiert. Daher wird die Bodenwasserbewirtschaftung so wiederhergestellt, dass überschüssiges Regenwasser schnell abfließen kann und das Austrocknen des Bodens verhindert wird. Alle Maschinen sind mit speziellen Spatenblätter ausgestattet und haben eine hervorragende Mischwirkung.



DRP-D, LRP-D, LRG-D & LRG-DD

| Typ | Arbeitsbreite | Max. Arbeitstiefe | Standardgewicht | Erforderliche Leistung kW/PS | Anzahl der Spaten |
|------------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| DRP-D 160 | 160 cm | 60 cm | 950 kg | 45/60 | 12 |
| DRP-D 180 | 180 cm | 60 cm | 990 kg | 48/65 | 15 |
| LRP-D 250 | 250 cm | 80 cm | 2.005 kg | 82/110 | 18 |
| LRP-D 280 | 280 cm | 80 cm | 2.115 kg | 103/140 | 18 |
| LRG-D 250 | 250 cm | 80 cm | 2.950 kg | 103/140 | 18 |
| LRG-D 280 | 280 cm | 80 cm | 3.150 kg | 110/150 | 24 |
| LRG-DD 250 | 250 cm | 100 cm | 3.150 kg | 118/160 | 18 |
| LRG-DD 280 | 280 cm | 100 cm | 3.450 kg | 130/180 | 24 |



KRG

| Typ | Arbeitsbreite | Max. Arbeitstiefe | Standardgewicht | Erforderliche Leistung kW/PS | Anzahl der Spaten |
|---------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| KRG 250 | 250 cm | 120 cm | 5.100 kg | 140/190 | 24 |
| KRG 280 | 280 cm | 120 cm | 5.235 kg | 177/240 | 24 |

Untergrundlockerer

FarmaX-Untergrundlockerer wurden speziell zum Entlüften von (Sport-)Feldern mit harten Rasenflächen oder Verdichtungen im Unterboden entwickelt. Die speziell konstruierten Messer schneiden bis zu einer Tiefe von 40 cm und sind so angeordnet, dass der Boden seitlich aufgeschüttet wird. Die Messer sind an beiden Seiten mit Führungsblöcken ausgestattet, um eine Beschädigung der Grasfläche zu vermeiden.

FarmaX-Untergrundlockerer verfügen über ein System aus festsitzenden Messern. Daher gibt es kaum bewegliche Bauteile, was dazu beiträgt, dass die FarmaX-Untergrundlockerer wartungsarm und sehr benutzerfreundlich sind.

Die Behandlung mit einem FarmaX-Untergrundlockerer garantiert eine optimale Entwicklung des Wurzelsystems. Auf diese Weise bringen Sie das Gras in einen Top-Zustand, aus dem sich ein qualitativ hochwertiger Rasen entwickeln kann.



DRP-B



LRP-B

| Typ | Arbeitsbreite | Max. Arbeitstiefe | Standardgewicht | Erforderliche Leistung kW/PS | Anzahl der Messer |
|-----------|---------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| DRP-B 185 | 185 cm | 40 cm | 825 kg | 50/65 | 18 |
| DRP-B 210 | 210 cm | 40 cm | 855 kg | 52/70 | 24 |
| DRP-B 240 | 240 cm | 40 cm | 910 kg | 56/75 | 24 |

| | | | | | |
|-----------|--------|-------|----------|--------|----|
| LRP-B 210 | 210 cm | 40 cm | 1.820 kg | 85/100 | 24 |
| LRP-B 240 | 240 cm | 40 cm | 1.945 kg | 92/120 | 24 |

FarmaX

SOIL FOR THE FUTURE



HERSTELLER

FarmaX metaaltechniek BV
Nijverheidsstraat 5
7591 BM Denekamp (NL)
Tel: +31 (0)541-351267
www.farmax.info

FOLGEN SIE UNS



IHR HÄNDLER

