

SPITMACHINES



➤ **PRODUCTPROGRAMMA**



SERP, ERP & SRP

De Farmax SERP, ERP en SRP is een spitmachine voor tractoren van 15 tot 60 pk en zeer geschikt in kassen, boomkwekerijen, groente- en fruitteelt. Ploegzolen en storende lagen worden volledig uitgebroken en in de bouwvoor vermengd, waardoor er een optimale bodemstructuur ontstaat. De machines kunnen worden uitgevoerd met een aangedreven eggerol welke voor een goed aangedrukt en verkruidemd zaai- of plantbed zorgt.


SERP

| Type | Werkbreedte | Max. werkdiepte | Standaardgewicht | Standaardgewicht met egrol | Benodigd vermogen kw/pk | Aantal schoppen |
|----------|-------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| SERP 90 | 90 cm | 40 cm | 225 kg | 265 kg | 11/15 | 12 |
| SERP 105 | 105 cm | 40 cm | 240 kg | 285 kg | 13/18 | 12 |
| SERP 125 | 125 cm | 40 cm | 275 kg | 330 kg | 15/20 | 12 |


ERP

| Type | Werkbreedte | Max. werkdiepte | Standaardgewicht | Standaardgewicht met egrol | Benodigd vermogen kw/pk | Aantal schoppen |
|---------|-------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| ERP 90 | 90 cm | 45 cm | 260 kg | 305 kg | 13/18 | 12 |
| ERP 105 | 105 cm | 45 cm | 295 kg | 345 kg | 15/20 | 12 |
| ERP 125 | 125 cm | 45 cm | 345 kg | 400 kg | 16/21 | 12 |
| ERP 140 | 140 cm | 45 cm | 395 kg | 455 kg | 21/28 | 12 |
| ERP 155 | 155 cm | 45 cm | 450 kg | 515 kg | 22/30 | 12 |


SRP

| type | werkbreedte | max. werkdiepte | standaardgewicht | Standaardgewicht met egrol | benodigd vermogen kw/pk | aantal schoppen |
|---------|-------------|-----------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|
| SRP 105 | 105 cm | 45 cm | 470 kg | 540 kg | 22/30 | 12 |
| SRP 125 | 125 cm | 45 cm | 490 kg | 560 kg | 26/35 | 12 |
| SRP 155 | 155 cm | 45 cm | 565 kg | 610 kg | 30/40 | 12 |
| SRP 185 | 185 cm | 45 cm | 635 kg | 720 kg | 33/45 | 15 |
| SRP 210 | 210 cm | 45 cm | 715 kg | 810 kg | 37/50 | 18 |

DRP Perfect I & Perfect II

De DRP Perfect I is een spitmachine voor tractoren van 80 tot 100 pk met diverse werkbreedtes. Het type Perfect II is een spitmachine met een grotere capaciteit en een hoger toelaatbaar gewicht, met een benodigd vermogen van 100 tot 140 pk. Geschikt voor middelgrote bedrijven in de land- en tuinbouw. Beide machines zijn uit te voeren met hydraulisch instelbare eggerol, frees, ringenrol of packerwals voor een optimaal zaai- of plantbed.



DRP Perfect I

| Type | Werkbreedte | Max. werkdiepte | Standaardgewicht | Benodigd vermogen kW/pk | Aantal schoppen |
|---------|-------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| DRP 185 | 185 cm | 45 cm | 1.000 kg | 41/55 | 15 |
| DRP 215 | 215 cm | 45 cm | 1.125 kg | 45/60 | 18 |
| DRP 245 | 245 cm | 45 cm | 1.300 kg | 50/68 | 18 |
| DRP 275 | 275 cm | 45 cm | 1.425 kg | 55/75 | 21 |
| DRP 300 | 300 cm | 45 cm | 1.800 kg | 60/80 | 24 |



Perfect II

| Type | Werkbreedte | Max. werkdiepte | Standaardgewicht | Benodigd vermogen KW/pk | Aantal schoppen |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Perfect 250 | 250 cm | 45 cm | 1.650 kg | 60/80 | 18 |
| Perfect 275 | 275 cm | 45 cm | 1.800 kg | 65/90 | 21 |
| Perfect 300 | 300 cm | 45 cm | 2.150 kg | 80/100 | 24 |



LRP Profi

De Farmax LRP Profi is een spitmachine voor tractoren van 120 tot 200 pk, hiermee geschikt voor akkerbouw- en loonbedrijven. Standaard uitgerust met hydraulisch instelbare eggerol, frees, packerwals of ringenrol. Een tweede hydraulisch instelbare rol is mogelijk, dit allemaal om voor de juiste grondsoort een goed zaai- of plantbed te krijgen.



| type | werkbreedte | max. werkdiepte | standaard-gewicht | benodigd vermogen kW/pk | aantal schoppen |
|---------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|
| LRP 250 | 250 cm | 50 cm | 2.340 kg | 74/100 | 18 |
| LRP 275 | 275 cm | 50 cm | 2.500 kg | 85/110 | 24 |
| LRP 300 | 300 cm | 50 cm | 2.700 kg | 92/120 | 24 |

Rapide

De Farmax Rapide is een zwaar uitgevoerde spitmachine voor tractoren van 200 tot 300 pk, hiermee geschikt voor zware zand- en kleigrond. Standaard uitgerust met hydraulisch instelbare eggerol, frees, packerwals of ringenrol. Een tweede hydraulisch instelbare rol is mogelijk, dit allemaal om voor de juiste grondsoort een goed zaai- of plantbed te krijgen.



| type | werkbreedte | max. werkdiepte | standaardgewicht | benodigd vermogen kW/pk | aantal schoppen |
|------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| Rapide 300 | 300 cm | 50 cm | 2.950 kg | 115/150 | 24 |
| Rapide 350 | 350 cm | 50 cm | 3.275 kg | 130/170 | 30 |
| Rapide 400 | 400 cm | 50 cm | 3.650 kg | 148/200 | 30 |

Rapide Trailed

De Rapide Trailed staat zijn mannetje met een prachtig spitresultaat en zijn uitzonderlijke capaciteit. De Rapide Trailed bewerkt vlot en storingsvrij zware zand- en kleigronden met een maximale werkdiepte van 40 cm.



| Type | Werkbreedte | Max. werkdiepte | Standaardgewicht | Benodigd vermogen KW/pk | Aantal schoppen | Bandenrol |
|----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------|-----------|
| Rapide Trailed | 450 cm | 40 cm | 7.500 kg | 149/200 | 36 | K8.3x24 |

FarmaX diepspitmachine gedragen en getrokken

De FarmaX gedragen diepspitmachines zijn er in werkbreedtes van 160 cm tot 280 cm met werkdieptes van 60 tot 100 cm. De machines kunnen worden uitgerust met een hydraulisch instelbare eggerol. Door de compacte bouw en laag eigen gewicht zijn deze machines prima te hanteren in de driepunt hefinrichting van tractoren met een vermogen van 160 tot 230 pk. De getrokken spitters zijn er in een werkbreedte van 250 en 280 cm met een werkdiepte tot 120 cm. Doordat de machine is uitgerust met een bandendrukrol wordt de grond na het spitten goed aangedrukt. Hierdoor wordt de bodemwaterhuishouding zodanig hersteld dat overtollig regenwater snel kan worden afgevoerd en uitdroging van de bodem voorkomen wordt. Alle machines zijn voorzien van speciale spitmessen en hebben een uitstekende mengende werking.



DRP-D, LRP-D, LRG-D & LRG-DD

| Type | Werkbreedte | Max. werkdiepte | Standaardgewicht | Benodigd vermogen KW/pk | Aantal schoppen |
|------------|-------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| DRP-D 160 | 160 cm | 60 cm | 950 kg | 45/60 | 12 |
| DRP-D 180 | 180 cm | 60 cm | 990 kg | 48/65 | 15 |
| LRP-D 250 | 250 cm | 80 cm | 2.005 kg | 82/110 | 18 |
| LRP-D 280 | 280 cm | 80 cm | 2.115 kg | 103/140 | 18 |
| LRG-D 250 | 250 cm | 80 cm | 2.950 kg | 103/140 | 18 |
| LRG-D 280 | 280 cm | 80 cm | 3.150 kg | 110/150 | 24 |
| LRG-DD 250 | 250 cm | 100 cm | 3.150 kg | 118/160 | 18 |
| LRG-DD 280 | 280 cm | 100 cm | 3.450 kg | 130/180 | 24 |



KRG

| Type | Werkbreedte | Max. werkdiepte | Standaardgewicht | Benodigd vermogen KW/pk | Aantal schoppen |
|---------|-------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------|
| KRG 250 | 250 cm | 120 cm | 5.100 kg | 140/190 | 24 |
| KRG 280 | 280 cm | 120 cm | 5.235 kg | 177/240 | 24 |

Beluchter

FarmaX beluchters worden speciaal gemaakt om (sport)velden met een harde grasmat of verdichtingen in de diepere grondlagen te beluchten. De speciaal ontworpen messen snijden tot 40 centimeter diep en zijn zodanig geplaatst dat de grond zijdelings wordt losgeschud. De messen zijn aan weerszijden voorzien van glijlossen, die voorkomen dat de grasmat wordt beschadigd of losgetrokken.

FarmaX beluchters werken met een vast messensysteem. Er zijn dus weinig draaiende delen en dat maakt de beluchters van FarmaX onderhoudsarm en zeer gebruiksvriendelijk.

Behandeling met een FarmaX beluchter zorgt ervoor dat het wortelstelsel zich optimaal kan ontwikkelen. Zo brengt u het gras in topconditie en zorgt u voor een grasmat van hoge kwaliteit.



DRP-B



LRP-B

| Type | Werkbreedte | Max. werkdiepte | Standaardgewicht | Benodigd vermogen kW/pk | Aantal messen |
|-----------|-------------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------|
| DRP-B 185 | 185 cm | 40 cm | 825 kg | 50/65 | 18 |
| DRP-B 210 | 210 cm | 40 cm | 855 kg | 52/70 | 24 |
| DRP-B 240 | 240 cm | 40 cm | 910 kg | 56/75 | 24 |
| LRP-B 210 | 210 cm | 40 cm | 1.820 kg | 85/100 | 24 |
| LRP-B 240 | 240 cm | 40 cm | 1.945 kg | 92/120 | 24 |

FarmaX

SOIL FOR THE FUTURE



FABRIKANT

FarmaX metaaltechniek BV
Nijverheidsstraat 5
7591 BM Denekamp (NL)
Tel: +31 (0)541-351267
www.farmaX.info

VOLG ONS



UW DEALER

Blank white box for dealer information.